



| úvod a způsob použití |

Před použitím a instalací si prosím pozorně přečtete tento montážní návod a dodržujte uvedené pokyny. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno produkt používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je uvedeno. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.

Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku a jeho elektrických součástí jsou zakázány!

Produkt je určen pouze pro osvětlení interiéru (vnitřní užití v suchém prostředí).

nebezpečí

Instalace vyžaduje napojení na elektrický kabel.

Před instalací vždy vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu do elektrického kabelu, na který bude svítidlo instalováno.

Instalaci a připojení k elektrické síti je oprávněna provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Výrobek může obsahovat malé součásti, a proto zabraňte manipulaci s výrobkem malým dětem. Hrozí nebezpečí vdechnutí či pozření.

| obsah balení |

svítidlo (1 ks)

závěsný kolík (2 ks)

značkovací hrot (1 ks)

pojistný šroub 3x12 mm (2 ks)

stmívač LED pásku (1 ks)

montážní návod (1 ks)

balení neobsahuje šrouby do zdi a hmoždinky

| parametry produktu |

rozměr (šxvxd): 140x42x1600 mm

jmenovité napětí: 230 V

jmenovitý příkon: 50 W

světelný tok: 1850 lm/m

hmotnost: 3,87 kg

stmívatelné: ano

změna chromatičnosti: ano

| recyklace |



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad

| budete potřebovat |



tužka



šroub do zdi 4,5 mm
(2 ks)




hmoždinka 8 mm
(2 ks)



vrták 8 mm



šroubovák



aku vrtačka




štípací kleště

| postup |


1

Vypněte příslušný pojistkový jistič.




2

Tužkou zaznačte první díru pro vrtání ve zvolené orientaci svítidla.




3

Vyvrtejte díru a použijte vhodnou hmoždinku dle materiálu zdi.




4

Přišroubujte první závěsný kolík a pevně dotáhněte.




5

Do jednoho z volných otvorů zadní strany svítidla zasuňte značkovací hrot.



6

Druhý volný otvor nasadte na kolík ve zdi a svítidlo dorovnejte do vodorovné polohy. Přitlačte na stranu se značkovacím hrotem.






7



-

11

- 7** Svítidlo sundejte a dle značky vyvrtejte díru pro druhý kolík, ten pak přišroubujte.
- 8** Propojte kabeláž ze stěny s kabely osvětlení:  2. povolte šrouby svorek, dráty zasuňte pod ně a dotáhněte (N-modrá, L-černá/hnědá). Zakrytujte zelenou krytkou a zašroubujte.
1. odšroubujte zelený kryt na zdroji.



- 9** Svítidlo nasadte na kolíky a kabeláž urovnejte pod světlo tak, aby žádný kabel nezasahoval mimo prostor světla.
- 10** Přitlačte svítidlo ke zdi a zajistěte jej pojistnými šrouby, které jsou obsaženy v balení.
- 11** Zapněte příslušný pojistkový jistič.



| materiály a způsob údržby |

plastové krytky: PETG

stínidlo: dřevo

LED pásek: hliník, polykarbonát

Dřevo je ošetřeno olejem OSMO.

Otírejte vlhkým (dostatečně vyždímaným) hadříkem namočeným ve vodě s jemným čisticím prostředkem na mytí nádobí nebo mýdlem. Následně osušte suchým hadříkem.

PAVO série 'W'

ver. 01: 18.12.2023

výrobce: Oakrey s.r.o. | Štursova 600/71 | 61600 | Brno-Komín | CZE | IČO: 04901487 | info@oakrey.cz
eshop: www.hareware.cz | info@hareware.cz