



TURAKO série 'P'

montážní návod



| úvod a způsob použití |

Před použitím a instalací si prosím pozorně přečtete tento montážní návod a dodržujte uvedené pokyny. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno produkt používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je uvedeno. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.

Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku a jeho elektrických součástí jsou zakázány! Produkt je určen pouze pro osvětlení interiéru (vnitřní užití v suchém prostředí).

nebezpečí

Instalace vyžaduje napojení na elektrický kabel.

Před instalací vždy vypněte příslušným jističem přívod elektrického proudu do elektrického kabelu, na který bude svítidlo instalováno.

Instalaci a připojení k elektrické síti je oprávněna provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Výrobek může obsahovat malé součásti, a proto zabraňte manipulaci s výrobkem malým dětem. Hrozí nebezpečí vdechnutí či pozření.

| obsah balení |

svítidlo (1 ks)

baldachýn (1 ks)

vrtací šablona (1 ks)

WAGO svorka (2 ks)

montážní návod (1 ks)

balení neobsahuje žárovku

balení neobsahuje šrouby do zdi a hmoždinky

| parametry produktu |

rozměr svítidla (šxvxh): 185x220x185 mm

rozměr baldachýnu (šxvxh): 80x20x80 mm

jmenovité napětí: 230 V

jmenovitý příkon: 25 W

délka kabelu: 200 cm

hmotnost: 0,6 kg

stmívatelné: pouze s chytrou žárovkou

změna chromatičnosti: pouze s chytrou žárovkou

žárovka: závit E27, max 25 W s wolframovým vláknem

| recyklace |



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad

| budete potřebovat |



tužka



šroub 4 mm
(3-5 ks)




hmoždinka 6 mm
(3-5 ks)



vrták 6 mm



šroubovák



aku vrtačka



štípací kleště

| postup |

1




Vypněte příslušný pojistkový jistič.

2

Přiložte vrtací šablonu ke stropu a tužkou zaznačte díry pro vrtání.

3

Vyvrtejte díry a použijte vhodné hmoždinky dle materiálu stropu.




4

Odšroubujte spodní část baldachýnu.

5

Uvnitř baldachýnu povolte šroubky ve svorce, kabel povytáhněte a zakraťte dle potřeby. Šroubky utáhněte.




i Světlo lze uchytit pouze na 3 šrouby, zbývající označené díry slouží jako pojistka pro případ, že nelze některou z původně zamýšlených použít (nosníky ve stropě, apod.)






6 - 11



- 6** Propojte stropní kabeláž s kabely osvětlení pomocí WAGO svorek (L-černá/hnědá, N-modrá)
- 7** Kabeláž a WAGO svorky uspořádejte do baldachýnu tak, aby nezasahovaly mimo prostor baldachýnu.
- 8** Baldachýn přišroubujte do stropu.



- 9** Zašroubujte spodní část baldachýnu.
- 10** Objímku našroubujte do svítidla a naistalujte vhodnou žárovku.
- 11** Zapněte příslušný pojistkový jistič.



| materiály a způsob údržby |

plastová část: PETG

stínidlo: dřevo

Dřevo je ošetřeno olejem OSMO.

Otírejte vlhkým (dostatečně vyždímaným) hadříkem namočeným ve vodě s jemným čisticím prostředkem na mytí nádobí nebo mýdlem. Následně osušte suchým hadříkem.

TURAKO série 'P'

ver. 01: 18.12.2023

výrobce: Oakrey s.r.o. | Štursova 600/71 | 61600 | Brno-Komín | CZE | IČO: 04901487 | info@oakrey.cz
eshop: www.hareware.cz | info@hareware.cz