



TURAKO série 'S'

montážní návod



| úvod a způsob použití |

Před použitím a instalací si prosím pozorně přečtete tento montážní návod a dodržujte uvedené pokyny. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno produkt používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je uvedeno. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace.

Jakékoliv zásahy do konstrukce výrobku a jeho elektrických součástí jsou zakázány!

Produkt je určen pouze pro osvětlení interiéru (vnitřní užití v suchém prostředí).

nebezpečí

Zabraňte styku svítidla a napájecího kabelu s vodou nebo jinými kapalinami - nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud se voda nebo kapalina do svítidla dostane, nejprve vypněte přívod proudu a až potom vytáhněte vidlici ze zásuvky. Poté již svítidlo nepoužívejte.

Pokud jsou napájecí kabel nebo vidlice poškozené, svítidlo nesmí být nadále používáno. Při vypojování z elektrické sítě nikdy netahajte za elektrický kabel, ale za vidlici.

Dbejte na to, aby napájecí kabel ani svítidlo nepřišly do styku s ostrými nebo horkými předměty a otevřeným plamenem.

Výrobek může obsahovat malé součásti, a proto zabraňte manipulaci s výrobkem malým dětem. Hrozí nebezpečí vdechnutí či pozření.

| obsah balení |

svítidlo (1 ks)

montážní návod (1 ks)

balení neobsahuje žárovku

| parametry produktu |

rozměr (šxvxh): 185x220x185 mm

jmenovité napětí: 230 V

jmenovitý příkon: 25 W

délka kabelu: 150 cm

hmotnost: 0,6 kg

stmívatelné: pouze s chytrou žárovkou

změna chromatičnosti: pouze s chytrou žárovkou

žárovka: závit E27, max 25 W s wolframovým vláknem

| recyklace |



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad



zpětný odběr
elektroodpadu



komunální
odpad

| budete potřebovat |





žárovka E27
(maximální průměr 120 mm)

| postup |


- 1** Do svítidla nainstalujte vhodnou žárovku.



- 2** Svítidlo umístěte tak, aby bylo ve stabilní poloze.



- 3** Zapojte napájecí kabel do elektrické sítě.



| materiály a způsob údržby |

dno svítidla (plastová část): PETG

stínidlo: dřevo

Dřevo je ošetřeno olejem OSMO.

Otírejte vlhkým (dostatečně vyždímaným) hadříkem namočeným ve vodě s jemným čisticím prostředkem na mytí nádobí nebo mýdlem. Následně osušte suchým hadříkem.